

KECK CHIMIE S.A  
Zone Industrielle  
B.P. 6

67340 INGWILLER / FRANCE

☎ : 03 88 89 57 33 - Fax : 03 88 89 51 30 - e-mail : info@keck-chimie.com



janvier 2001

## KECK DIS 753/6

- Base** : latex synthétique.
- Application** : **KECK DIS 753/6** est utilisée pour le collage de matériaux naturels et tout particulièrement synthétiques ainsi que pour la pose de bouts, premières de propreté et autres matériaux synthétiques.
- Données techniques** : - produit base dispersion - craint le gel  
- diluant : eau  
- classe de danger : aucune, ininflammable
- Mode d'emploi** : **KECK DIS 753/6** peut être appliquée avec une machine à encoller au latex (par ex. BIMA) ainsi que par pulvérisation. L'encollage peut se faire 1 ou 2 faces. Pour l'encollage simple les différentes parties sont assemblées immédiatement après application de la colle. Si la colle est appliquée sur les 2 faces l'affichage se fait uniquement quand la colle est sèche et a une apparence claire/transparente.

### **RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :**

La qualité supérieure de nos produits est toujours constante, mais nous ne sommes pas responsables de leur utilisation et de leur réaction. Il existe sur le marché une grande variété de nouveaux produits constitués de matières très différentes et nous conseillons à l'utilisateur de tester nos produits au préalable pour s'assurer qu'ils conviennent à l'usage souhaité.