



## DEMOULANT 1502/279

**Application** : Le **démoulant 1502/279** est un développement spécialement conçu pour le démoulage de chaussures de sécurité qui sont directement assemblées avec des mousses de polyester.

Il se distingue au travers d'une surface semi mate ainsi qu'un toucher sec et agréable.

**Mode d'emploi** : Le **démoulant 1502/279** est un produit prêt à l'emploi. Avant et pendant l'utilisation, l'agent de démoulage doit être bien agité.

Traitement manuel avec pot sous pression:

- Pression matière 0,3 bar
- Pression de pulvérisation 1,0 bar
- Taille de buse 0,3 mm

L'application peut également se faire avec un robot de pulvérisation.

**Données techniques** :

- Base	: Huiles de synthèse.
-Densité	: 0,773 g/cm <sup>3</sup>
- Point éclair	: 41° C
- Classe de danger	: 3
- Stockage	: Frais et sec.

2017

La qualité de nos produits est toujours constante, mais nous ne sommes pas responsables de leur utilisation et de leur réaction. Il existe sur le marché une grande variété de nouveaux produits constitués de matières très différentes et nous conseillons à l'utilisateur de tester nos produits au préalable pour s'assurer qu'ils conviennent à l'usage souhaité.