

**KECK CHIMIE S.A**  
Zone Industrielle – Rue du Wittholz  
B.P. 6  
67340 INGWILLER



☎ : 03 88 89 57 33 - Fax : 03 88 89 51 30 – e-mail : info@keck-chimie.fr

## FICHE TECHNIQUE

### PATE DE REPARATION 2184

**Utilisation** : La pâte de réparation 2184 est une pâte de résines synthétiques en dispersion dans l'eau possédant de très bonnes qualités de garnissage. Elle s'utilise aux endroits des chaussures trop poncés et est disponible dans tous les coloris de base ainsi que dans des coloris mode.

**Mode d'emploi** : La pâte de réparation 2184 s'utilise froide. Il est possible d'appliquer par la suite une peinture combi application pistolet ou un spray finish combi de Keck-Chimie.

**Propriétés** :

- |                              |   |                                      |
|------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Base                      | : | Résines synthétiques, dispersion eau |
| 2. Densité                   | : | 1.0 – 1.2 g/cm <sup>3</sup>          |
| 3. Classification dangereuse | : | /                                    |
| 4. Point éclair              | : | /                                    |
| 5. Stockage                  | : | frais et sec, hors gel               |

2009

*Les informations contenues ci-dessus sont basées sur nos connaissances et expériences techniques. Etant donné les nombreuses influences possibles lors de l'utilisation et de l'application de nos produits, nous recommandons à l'utilisateur de procéder à des tests et essais préalables.*