

KECK CHIMIE S.A
Zone Industrielle
B.P. 6

67340 INGWILLER / FRANCE

☎ : 03 88 89 57 33 - Fax : 03 88 89 51 30 - e-mail : info@keck-chimie.com



février 2001

FINISH IMPERMEABILISANT ET RENOVATEUR 3620

Le finish 3620 est appliqué au pistolet sur les velours, nubuck – pression 2,5 à 3,0 bar – buse 0,8 mm.

Ce produit permet également d'obtenir de bons résultats d'imperméabilisation des points de piquage.

L'imperméabilisant 3620 ne convient pas sur les peausseries pigmentées.

Données techniques	:	- base	:	polymères silicones
		- poids spécifique	:	0,8 g/cm ³
		- classe	:	A 1
		- point éclair	:	- 4° C
		- stockage	:	frais et sec
		- conditionnement	:	12 / 30 / 200 litres

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :

La qualité supérieure de nos produits est toujours constante, mais nous ne sommes pas responsables de leur utilisation et de leur réaction. Il existe sur le marché une grande variété de nouveaux produits constitués de matières très différentes et nous conseillons à l'utilisateur de tester nos produits au préalable pour s'assurer qu'ils conviennent à l'usage souhaité.