

KECK CHIMIE S.A
Zone Industrielle – Rue du Wittholz
B.P. 6
67340 INGWILLER



☎ : 03 88 89 57 33 - Fax : 03 88 89 51 30 – e-mail : info@keck-chimie.fr

FICHE TECHNIQUE

PEINTURE VELOURS 6890 POUR COUCHE DE FOND 6860

Application :

La peinture velours 6890 est un vernis à effet velours qui est appliqué sur une couche de fond 6860 à l'aide d'un pistolet pulvérisateur.

Mode d'emploi :

Avant utilisation, la peinture doit être bien mélangée. Elle doit également être bien mélangée pendant l'utilisation pour éviter la séparation.

Données techniques :

| | |
|---------------|--|
| Base | résine synthétique dissoute dans des solvants organiques |
| Densité | 0,920 g/cm ³ |
| Viscosité | D4 20/100 |
| Classe danger | 3 |
| Point éclair | -1°C |
| Stockage | frais et sec, pas en-dessous de 5°C |

2010

La qualité supérieure de nos produits est toujours constante, mais nous ne sommes pas responsables de leur utilisation et de leur réaction. Il existe sur le marché une grande variété de nouveaux produits constitués de matières très différentes, et nous conseillons à l'utilisateur de tester nos produits au préalable pour s'assurer qu'ils conviennent à l'usage souhaité.