KECK-CHIMIE S.A.
67340 Ingwiller / France
Tel. : +33 / 3 88 89 57 33
Fax : +33 / 3 88 89 51 30
mail : info@keck-chimie.com

KECK - DIS 765/22

Base : Adhésif base polychloroprène, à base d'eau.

Application : **KECK-DIS 765/22** est une colle spécialement conçue pour les applications sur mousses (application 1 face ou 2 faces). Notamment, cet adhésif est particulièrement adapté à l'industrie du matelas.

Données techniques :

- Produit en phase aqueuse : Craint le gel
- Viscosité : < 1500 mPas
- Classification : Néant
- Densité : Approx. 1 g/cm³
- pH : Approx. 9
- Temps ouvert : < 15 minutes

Mode d'emploi : l'adhésif est appliqué à l'aide d'un pistolet de pulvérisation. Il peut être appliquée d'un seul côté ou des deux côtés, mais les performances optimales sont obtenues avec une application des deux côtés. Dans le cas d'un collage sur une seule face, les pièces à coller peuvent être assemblées et pressées immédiatement après l'application de la colle. Dans le cas d'un collage sur deux faces, et pour obtenir les meilleures performances, 10 minutes de séchage sont nécessaires. Le temps de séchage dépend de la nature (par exemple absorption) du matériau ainsi que de la quantité de colle appliquée, de la température et de l'hygrométrie de la pièce.
Un tunnel de séchage bien ventilé à une température de 30°C permet de réduire ce temps de séchage

Cette colle peut également se réactiver plusieurs jours après encollage, dans une fourchette de 50 à 70°C.
Les valeurs définitives sont obtenues après 48 heures.

Equipement requis pour l'application : KECK DIS 765/22 doit être appliquée à l'aide d'un pistolet à basse pression (HVLP).
Les pièces en contact avec la colle doivent être en plastique ou en acier inoxydable. L'utilisation de pièces en métal peint ou en aluminium est interdite. La colle doit être appliquée sous une pression maximale de 1,0 bar.

La qualité de nos produits est toujours constante, mais nous ne sommes pas responsables de leur utilisation et de leur réaction. Il existe sur le marché une grande variété de nouveaux produits constitués de matières très différentes et nous conseillons à l'utilisateur de tester nos produits au préalable pour s'assurer qu'ils conviennent à l'usage souhaité.