

KECK CHIMIE S.A
Zone Industrielle
B.P. 6

67340 INGWILLER / FRANCE

☎ : 03 88 89 57 33 - Fax : 03 88 89 51 30 - e-mail : info@keck-chimie.com



mars 2003

KECK-SPECIAL 901/1

Base : colle caoutchouc mono-composant.

Application : recommandée pour vulcanisation de caoutchouc nitrile sur dessus cuir.

Mode d'emploi :

- cardage du cuir,
- encollage cuir avec **Keck-Spécial 901/1**,
- temps de séchage sur forme chaude : 10 mn.
- positionnement du pied dans le moule, mise en place de l'ébauche caoutchouc nitrile et bande d'enrobage,
- vulcanisation du caoutchouc pendant approximativement 11 mn. à 160° C

Cette colle existe également en version pulvérisable et porte alors la référence 901/1 SP, ainsi qu'en version teintée noir et en antistatique R.

Données techniques :

- viscosité : 3.000 mPas
- densité : 0,880
- diluant : solvant 952
- classification : classe 3 – groupe III
- stockage : 6 mois
- conditionnement : en bidons de 12 / 28 litres.

Recommandations importantes :

La qualité de nos produits est toujours constante, mais nous ne sommes pas responsables de leur utilisation et de leur réaction. Il existe sur le marché une grande variété de nouveaux produits constitués de matières très différentes et nous conseillons à l'utilisateur de tester nos produits au préalable pour s'assurer qu'ils conviennent à l'usage souhaité.