KECK-CHIMIE S.A.
67340 Ingwiller / France
Tel. : +33 / 3 88 89 57 33
Fax : +33 / 3 88 89 51 30
mail : info@keck-chimie.com

KECK - AQUABOOST

Base : Additif à base d'eau utilisé pour accélérer les performances initiales de la KECK DIS 765/22.

Application : **AQUABOOST** est un accélérateur spécialement conçu pour accélérer l'accroche initiale de l'adhésif KECK DIS 765/22. Il est appliqué simultanément à la KECK DIS 765/22 en pulvérisation 2K (application 1 face ou 2 faces), sur des supports poreux, tel que les mousses. Notamment, cet accélérateur est particulièrement adapté à l'industrie du matelas.

Données techniques :

- Viscosité : < 10 mPa.s
- pH : Approx. 7

Mode d'emploi : **AQUABOOST** est appliqué à l'aide d'un pistolet de pulvérisation en système 2K. Il doit être pulvérisé simultanément à la référence KECK DIS 765/22. Le ratio optimal entre l'adhésif et l'accélérateur se situe entre 10 : 1 et 5 : 1 (adhésif : accélérateur). Les pièces à encoller peuvent être assemblées et pressées immédiatement après l'application de l'adhésif et de l'accélérateur.
Le temps de séchage dépend de la nature (par exemple absorption) du matériau ainsi que de la quantité de colle appliquée, de la température et de l'hygrométrie de la pièce.
Un tunnel de séchage bien ventilé à une température de 30°C permet de réduire ce temps de séchage

Les valeurs définitives sont obtenues après 48 heures.

Equipement requis pour l'application : AQUABOOST doit être appliquée à l'aide d'un pistolet à basse pression (HVLP), en système 2K.
Les pièces en contact avec la colle KECK DIS 765/22 doivent être en plastique ou en acier inoxydable. L'utilisation de pièces en métal peint ou en aluminium est interdite. La colle doit être appliquée sous une pression maximale de 1,0 bar.

La qualité de nos produits est toujours constante, mais nous ne sommes pas responsables de leur utilisation et de leur réaction. Il existe sur le marché une grande variété de nouveaux produits constitués de matières très différentes et nous conseillons à l'utilisateur de tester nos produits au préalable pour s'assurer qu'ils conviennent à l'usage souhaité.