KECK-CHIMIE S.A.
67340 Ingwiller / France
Tel. : +33 / 3 88 89 57 33
Fax : +33 / 3 88 89 51 30
mail : info@keck-chimie.fr

KECK - DIS AC F18

Base : Adhésif base acrylique, à base d'eau.

Application : **DIS AC F18** est une colle spécialement conçue pour les applications sur mousses sur mousses (application 1 face ou 2 faces) ou mousse sur textile ou bois. Notamment, cet adhésif est particulièrement adapté à l'industrie du matelas et de l'ameublement.

Données techniques :

- Produit en phase aqueuse : Craint le gel
- Viscosité : 1000 +/- 200
- Classification : Néant
- Densité : Approx. 1 g/cm³
- pH : Approx. 5
- Temps ouvert : < 15 minutes

Mode d'emploi : l'adhésif est appliqué à l'aide d'un pistolet ou d'un rouleau. Il peut être appliquée d'un seul côté ou des deux côtés, mais les performances optimales sont obtenues avec une application des deux côtés. Les pièces à coller peuvent être assemblées et pressées immédiatement après l'application de la colle.
Les valeurs définitives sont obtenues après 24 heures.

Equipement requis pour l'application :

Si l'adhésif **KECK DIS AC F18** est appliqué à l'aide d'un pistolet, celui-ci doit être à basse pression (HVLP).
Les pièces en contact avec la colle **KECK DIS AC F18** doivent être en plastique ou en acier inoxydable. L'utilisation de pièces en métal peint ou en aluminium est interdite.

La qualité de nos produits est toujours constante, mais nous ne sommes pas responsables de leur utilisation et de leur réaction. Il existe sur le marché une grande variété de nouveaux produits constitués de matières très différentes et nous conseillons à l'utilisateur de tester nos produits au préalable pour s'assurer qu'ils conviennent à l'usage souhaité.