

## SAHARA

### Tissus pour le renforcement

<b>Produit (sans couche d'adhésif)</b>	<b>Poids (g/m<sup>2</sup>)</b>	<b>Epaisseur (mm)</b>	<b>Film thermo réactivable (sur demande)</b>
SAHARA 05	245 - 305	0.45 - 0.55	OT6
SAHARA 07	345 - 425	0.65 - 0.75	OT6
SAHARA 09	445 - 545	0.85 - 0.95	OT6
SAHARA 12	590 - 730	1.15 - 1.25	OT6
SAHARA 15	740 - 910	1.45 - 1.55	OT6

#### **Adhésive nature (sur une face)**

**OT6 (film thermoadhésif à base d'Eva à haute adhérence)**



#### **Caractéristiques techniques**

Les tissus **SAHARA** sont fabriqués avec un traitement particulier des fibres synthétiques avec des latex base NBR.

Les tissus de renforcement de la série **SAHARA** sont réalisés pour des applications spécifiques pour la production de la maroquinerie et des chaussures.

En maroquinerie, **SAHARA** est particulièrement utile pour l'assemblage des cuirs minces. Sa propriété principale est une haute densité de tissu qui conduit à un toucher doux approprié pour plusieurs types d'applications.

**SAHARA** est disponible en trois couleurs différentes: blanc, gris anthracite, sable.



#### **Mode d'emploi**

Dans le cas des versions avec de la colle thermoadhésive **OT6**, **SAHARA** doit être pressée avec la presse chauffante à 80-130 ° C, avec une pression de 3-4 atm, pendant 4-6 secondes (selon le type de cuir).

**SAHARA 05** en rouleaux (50 mètres linéaires) H. 150 cm

**SAHARA 07** en rouleaux (33 mètres linéaires) H. 150 cm

**SAHARA 09** en rouleaux (33 mètres linéaires) H. 150 cm

*Les informations contenues dans ce document sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience. Comme il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage personnel, il doit tester minutieusement toute application*