



UNIFLEX 602

Colle base caoutchouc naturel application deux faces



Caractéristiques techniques

	<u>Données</u>	<u>Tolérance</u>
Viscosité à 20° C	4 500 mPa.s	± 15 %



Application

UNIFLEX 602 est un adhésif à base de caoutchouc naturel à appliquer sur les deux surfaces à coller. Elle convient surtout dans la maroquinerie et l'industrie de la chaussure pour les opérations de revêtement (par exemple pour le collage du cuir au cuir ou doublure) qui sont ensuite cousues. UNIFLEX 602 ne modifie pas de façon significative la souplesse naturelle du cuir.



Mode d'emploi

1. Agiter et mélanger la colle.
2. Étaler la colle avec un pinceau ou avec une machine spéciale avec un rouleau sur les deux surfaces à coller.
3. Attendre l'évaporation de tous les solvants et procéder à la phase de couplage ou de pliage. Le couplage peut également se produire au bout de 2-3 heures après l'application de l'adhésif en fonction de l'absorption du matériau à coller.



Notes et commentaires

- Viscosité** : La viscosité est déterminée à l'aide d'un viscosimètre Brookfield RVF, aiguille RV2 et une vitesse de 4 t/m.
- Stockage** : UNIFLEX 602 garde ses caractéristiques durant 12 mois si elle est gardée dans l'emballage d'origine bien fermé et stockée à une température comprise entre 15-25° C.
- Nettoyage** : Pour nettoyer des surfaces salies avec UNIFLEX 602, passer simplement un tissu trempé dans du solvant 960.



Notes et commentaires

Bidons de 13 kg net.

La qualité de nos produits est toujours constante, mais nous ne sommes pas responsables de leur utilisation et de leur réaction. Il existe sur le marché une grande variété de nouveaux produits constitués de matières très différentes et nous conseillons à l'utilisateur de tester nos produits au préalable pour s'assurer qu'ils conviennent à l'usage souhaité.